

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45432210-9 Wykładanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury
"PERŁA" w Nowinach

ROBOTY BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI : NOWINY, ul. Perłowa 1
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury "Perła"
ADRES INWESTORA : 26-052 NOWINY, ul. Perłowa 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4511110 0-9	Przebudowa pomieszczeń	1	8
1.1		Parter	1	6
1.2		1 Piętro	7	8
2	4542100 0-4	Stolarka i ślusarka	9	28
2.1		Piwnice	9	9
2.2		Parter	10	17
2.3		1 Piętro	18	25
2.4		2 Piętro	26	28
3	4542114 6-9	Okładziny sufitów	29	32
3.1		Parter	29	29
3.2		1 Piętro	30	32
4	4543221 0-9	Okładziny wewnętrzne ścian	33	66
4.1		Piwnice	33	35
4.2		Parter	36	43
4.3		1 Piętro	44	57
4.4		2 Piętro	58	66
5	4543210 0-5	Posadzki	67	70
5.1		Piwnice	67	67
5.2		Parter	68	68
5.3		2 Piętro	69	70

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		4511110 0-9	Przebudowa pomieszczeń			
1.1			Parter			
1 d.1.1	B-01.00	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na drzwi 0,15*0,91*2,10 0,67*0,91*2,10	m ³ m ³ m ³	 0,29 1,28	
					RAZEM	1,57
2 d.1.1	B-01.00	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,15*3,06*2,73 0,16*2,80*1,46	m ³ m ³ m ³	 1,25 0,65	
					RAZEM	1,90
3 d.1.1	B-01.00	kalk. własna	Usunięcie siedziska wraz z podstawą 1	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1.1	B-01.00	KNR 4-01 0402-04 analogia	Zabudowa otworu do usunięcia 0,80*2,10	m ² m ²	 1,68	
					RAZEM	1,68
5 d.1.1	B-01.00	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1,20 2*1,20	m m m	 2,40 2,40	
					RAZEM	4,80
6 d.1.1	B-03.00	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 3,06*1,85-0,80*2,00 2,80*(4,72+2,57)-0,90*2,10	m ² m ² m ²	 4,06 18,52	
					RAZEM	22,58
1.2			1 Piętro			
7 d.1.2	B-01.00	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.1.2	B-03.00	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 3,01*3,13-0,80*2,00	m ² m ²	 7,82	
					RAZEM	7,82
2		4542100 0-4	Stolarka i ślusarka			
2.1			Piwnice			
9 d.2.1	B-02.00	KNR-W 2-02 20205-02 093/60	Oslony na grzejniki - z płyt HPL, kolorystyka jak ściany, na których będą się znajdować 0,93*(0,65+0,205)*2	m ² m ²	 1,59	
					RAZEM	1,59
2.2			Parter			
10 d.2.2	B-02.00	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe na wzór istniejących 0,80*2,00*2	m ² m ²	 3,20	
					RAZEM	3,20
11 d.2.2	B-02.00	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe na wzór istniejących - aluminiowe w kolorze niebieskim, szklenie szkłem mlecznym 0,80*2,00	m ² m ²	 1,60	
					RAZEM	1,60
12 d.2.2	B-02.00	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe na wzór istniejących - aluminiowe w kolorze niebieskim, wypełnienie nieprzeziernie w kolorze profilu 0,80*2,00	m ² m ²	 1,60	
					RAZEM	1,60

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	B-02.00	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki wydzielająca Ś_01 - z profili aluminiowych na wzór istniejących ścianek p.poż.Kolorystyka - malowanie proszkowe RAL 7016 2,70*2,44	m ² m ²	 6,59	
					RAZEM	6,59
14 d.2.2	B-02.00	KNR 2- 02 1211- 03	Krata zewnętrzna do wyjścia z tunelu, prowadząca z szatni piłkarskich na boisko, wykonana z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych z drzwiami wyposażonymi w zamek kluczowy, z rygłem ze sprężyną 2,67*2,30	m ² m ²	 6,14	
					RAZEM	6,14
15 d.2.2	B-02.00	KNR-W 2-02 20205-02 O280/60	Oslony na grzejniki - z płyt HPL, kolorystyka jak ściany, na których będą się znajdować 3,00*(0,65+0,205)*2	m ² m ²	 5,13	
					RAZEM	5,13
16 d.2.2	B-02.00	kalk. własna	Roleta w kasce płaskiej z tkaniną półzaciemniającą, w kolorze szarobieżowym, montowana na każdej kwaterze okna osobno 6*0,75*2,00	m ² m ²	 9,00	
					RAZEM	9,00
17 d.2.2	B-02.00	kalk. własna	Rolety całkowicie półzaciemniające, w kolorze szarym, montowane do sufitu, rozwijane na pełną wysokość pomieszczenia 3,04*2,33	m ² m ²	 7,08	
					RAZEM	7,08
2.3			1 Piętro			
18 d.2.3	B-02.00	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe na wzór istniejących 0,80*2,00	m ² m ²	 1,60	
					RAZEM	1,60
19 d.2.3	B-02.00	KNNR 7 0505-03 kalk. własna	Kurtyna - mechanizm w systemie szynowym, sterowany elektrycznie 3,98*10,00	m ² m ²	 39,80	
					RAZEM	39,80
20 d.2.3	B-02.00	KNR 2- 02 1208- 01	Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym, montowanym na klamrach między słupkami. Profile o przekroju kołowym. Pochwyt ze stali nierdzewnej 1,30*2	m m	 2,60	
					RAZEM	2,60
21 d.2.3	B-02.00	KNR-W 2-02 20205-02 O113/60 O60/90 O101/60 O180/60	Oslony na grzejniki - z płyt HPL, kolorystyka jak ściany, na których będą się znajdować 1,33*(0,65+0,205)*7 0,80*(0,95+0,205)*3 1,21*(0,65+0,205)*3 2,00*(0,65+0,205)*4	m ² m ² m ² m ²	 7,96 2,77 3,10 6,84	
					RAZEM	20,67
22 d.2.3	B-02.00	kalk. własna	Roleta w kasce płaskiej z tkaniną półzaciemniającą, w kolorze szarobieżowym, montowana na każdej kwaterze okna osobno 0,75*2,00*12+1,20*2,00*2	m ² m ²	 22,80	
					RAZEM	22,80
23 d.2.3	B-02.00	kalk. własna	Rolety całkowicie półzaciemniające, w kolorze szarym, montowane do sufitu, rozwijane na pełną wysokość pomieszczenia 3,04*(2,80+2,96)	m ² m ²	 17,51	
					RAZEM	17,51
24 d.2.3	B-02.00	kalk. własna	Żaluzje aluminiowe, montowane do sufitu podwieszonego, rozwijane na pełną wysokość pomieszczenia 3,03*(2,41+3,25+5,65)	m ² m ²	 34,27	
					RAZEM	34,27
25 d.2.3	B-02.00	kalk. własna	Rolety akustyczne, zaciemniające, w kolorze grafitowym (montowane do lica ściany ponad otworem okiennym) 1,30*1,50*5	m ² m ²	 9,75	
					RAZEM	9,75
2.4			2 Piętro			
26 d.2.4	B-02.00	KNR-W 2-02 20205-02 O60/90	Oslony na grzejniki - z płyt HPL, kolorystyka jak ściany, na których będą się znajdować 0,80*(0,95+0,205)*3	m ² m ²	 2,77	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		O73/60 O113/60 O121/60 O130/60 O180/60 O220/60	0,93*(0,65+0,205) 1,33*(0,65+0,205) 1,41*(0,65+0,205) 1,50*(0,65+0,205)*2 2,00*(0,65+0,205)*2 2,40*(0,65+0,205)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0,80 1,14 1,21 2,57 3,42 4,10	
					RAZEM	16,01
27 d.2.4	B-02.00	kalk. własna	Roleta w kasecie płaskiej z tkaniną półzaciemniającą, w kolorze szarobeżowym, montowana na każdej kwaterze okna osobno 12*0,75*2,00	m ² m ²	 18,00	
					RAZEM	18,00
28 d.2.4	B-02.00	kalk. własna	Rolety całkowicie półzaciemniające, w kolorze szarym, montowane do sufitu, rozwijane na pełną wysokość pomieszczenia 3,00*(1,15*2+2,43+3,32+5,66)	m ² m ²	 41,13	
					RAZEM	41,13
3		4542114 6-9	Okładziny sufitów			
3.1			Parter			
29 d.3.1	B-03.00	NNRNKB 202 2702-01 kalk. własna	(z.V) Sufity podwieszone z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia o konstrukcji metalowej z zastosowaniem profili poprzecznych 51,54+10,96	m ² m ²	 62,50	
					RAZEM	62,50
3.2			1 Piętro			
30 d.3.2	B-03.00	NNRNKB 202 2702-01 kalk. własna 1.2 1.4 1.7	(z.V) Sufity podwieszone z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia o konstrukcji metalowej z zastosowaniem profili poprzecznych 183,41 18,96 4,01+13,36	m ² m ² m ² m ²	 183,41 18,96 17,37	
					RAZEM	219,74
31 d.3.2	B-03.00	KNNR 7 0507-01 kalk. własna	Panele akustyczne wolnowiszące o gr. 40 mm, montowane przy użyciu regulowanych wieszaków ścięgowych. Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Płyta pokryta powłokąprzeznaczoną do płyt sufitowych w kolorze jasnoszarym. Krawędzie prosto przycięte i malowane na kolor płyty. Wymiary 120x180 cm 1,20*1,80*6	m ² m ²	 12,96	
					RAZEM	12,96
32 d.3.2	B-03.00	KNNR 7 0507-01 kalk. własna	Panele akustyczne wolnowiszące o gr. 40 mm, montowane przy użyciu regulowanych wieszaków ścięgowych. Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Płyta pokryta powłokąprzeznaczoną do płyt sufitowych w kolorze jasnoszarym. Krawędzie prosto przycięte i malowane na kolor płyty. Wymiary 120x240 cm 1,20*2,40*2	m ² m ²	 5,76	
					RAZEM	5,76
4		4543221 0-9	Okładziny wewnętrzne ścian			
4.1			Piwnice			
33 d.4.1	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe poz.34	m ² m ²	 327,47	
					RAZEM	327,47
34 d.4.1	B-03.00	KNR 2- 02 1505- 01 -1.1 -1.2 -1.13.1 -1.16 -1.17	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi, odpornymi na mycie, matowe - F4 złamana biel, zbliżona do obecnej 4,34*(2*2,76+2*7,32)-0,90*2,00 3,00*(2*3,71+7,10+4*0,21) 3,00*(2*4,30+2*3,47)-0,90*2,00*3 3,00*(2*4,30+2*6,26)-0,90*2,00 4,34*(2,69*2+2*8,43)-0,90*2,00*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 85,69 46,08 41,22 61,56 92,92	
					RAZEM	327,47
35 d.4.1	B-02.00	KNR-W 2-02 20205-02 093/60	Oslony na grzejniki - z płyt HPL, kolorystyka jak ściany, na których będą się znajdować 0,93*(0,65+0,205)*2	m ² m ²	 1,59	
					RAZEM	1,59
4.2			Parter			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.4.2	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod tynki dekoracyjne - warstwa szczepna poz.37	m ² m ²	 23,54	
					RAZEM	23,54
37 d.4.2	B-03.00	KNR 2- 02 2009- 02 analogia	Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym wzorem w formie systemowych boniowań. Warstwa po wykonaniu ma liczne pory, w związku z tym w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami należy stosować produkty impregnujące systemowe - T 4,36*2*2,70	m ² m ²	 23,54	
					RAZEM	23,54
38 d.4.2	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe poz.39+poz.40	m ² m ²	 247,73	
					RAZEM	247,73
39 d.4.2	B-03.00	KNR 2- 02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi, odpornymi na mycie, matowe - F1 kolor jasno beżowy 0,52*(5,70+5,63+2,20)	m ² m ²	 7,04	
					RAZEM	7,04
40 d.4.2	B-03.00	KNR 2- 02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi, odpornymi na mycie, matowe - F4 złamana biel, zbliżona do obecnej 1,75*(20,88+5,96+2*0,40+4,30+2,50+0,80+3,90+2,10+0,70+1,15+2,57+4,74)-0,90*2,00*6-2,85*3,60 2,60*(3,90+2,20+3*0,35+0,65) 1,96*(3,80+3,86+2,00)-0,90*2,00 3,70*(2,61+5,69)+3,06*(2*1,83+2*1,72)-0,90*2,00 3,06*(3,86+2,06+5,41+0,98*2)-0,90*2,00 2,50*(4*3,14+2*2,44+1,40+1,97)-0,9*2,00*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 67,14 20,28 17,13 50,64 38,87 46,63	
					RAZEM	240,69
41 d.4.2	B-03.00	KNR 2- 02 0829- 09	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wys.110 cm na zaprawie klejowej - P1 1,10*(20,88+5,96+2*0,40+4,30+2,50+0,80+3,90+2,10+3,76+3,86+1,97+2,20+3*0,35+0,70+1,15+2,57+4,74+0,65)-0,90*2,00*7-2,85*3,60	m ² m ²	 47,42	
					RAZEM	47,42
42 d.4.2	B-03.00	KNR 2- 02 0829- 07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej w kolorze pomarańczowym, połysk - P2 2,80*(2*2,72+2*1,90+2*2,57+2*6,67+2*1,10)-0,90*2,00*5	m ² m ²	 74,78	
					RAZEM	74,78
43 d.4.2	B-03.00	kalk. własna	Lustra 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
4.3			1 Piętro			
44 d.4.3	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod tynki dekoracyjne - warstwa szczepna poz.45	m ² m ²	 43,63	
					RAZEM	43,63
45 d.4.3	B-03.00	KNR 2- 02 2009- 02 analogia	Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym wzorem w formie systemowych boniowań. Warstwa po wykonaniu ma liczne pory, w związku z tym w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami należy stosować produkty impregnujące systemowe - T 4,00*2,70*2 3,04*(2*2,80+2*1,12)-0,90*2,00	m ² m ² m ²	 21,60 22,03	
					RAZEM	43,63
46 d.4.3	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51+poz.52+poz.53	m ² m ²	 607,57	
					RAZEM	607,57
47 d.4.3	B-03.00	KNR 2- 02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowanymi, odpornymi na mycie, matowe - F1 kolor jasno beżowy 3,02*(2*5,85+2*11,10)-0,90*2,00-2,60*2,00*4 3,00*(2*3,12+2*5,05)-0,90*2,00*2 3,01*(2*4,45+2*3,10)-0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 79,78 45,42 43,65	
					RAZEM	168,85

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.4.3	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - F2 kolor jasno szary 3,04*(2*7,47+6,03)-1,50*2,00 3,00*(2*3,94+2*2,86)-0,90*2,00 3,03*(2*6,08+2*2,45)-0,90*2,00*2	m ² m ² m ² m ²	 60,75 39,00 48,09	
					RAZEM	147,84
49 d.4.3	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - F3 ciemnoniebieski 3,03*(2*6,08+4,05+2*0,40)-0,90*2,00	m ² m ²	 49,74	
					RAZEM	49,74
50 d.4.3	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - F4 złamana biel, zbliżona do obecnej 3,01*(2*3,10+2*1,30)-0,90*2,00*3	m ² m ²	 21,09	
					RAZEM	21,09
51 d.4.3	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - F5 kolor ciemnoszary/szarogranatowy 3,89*(1,83+1,80+2,05+2,87+4,94+1,25*4+1,18+1,40+5,05+6,00+13,74)-1,20*2,00*2-0,9*2,00*2	m ² m ²	 170,00	
					RAZEM	170,00
52 d.4.3	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - K malowanie kuchni 2,51*(2*3,24+2*3,17)-0,9*2,00*3	m ² m ²	 26,78	
					RAZEM	26,78
53 d.4.3	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ekranowymi - E 3,03*7,68	m ² m ²	 23,27	
					RAZEM	23,27
54 d.4.3	B-03.00	kalk. własna	Okładzina z płyt MDF lakierowanych na kolor beżowy - P1.1. (widok W_1.2) - płyta o zmiennych grubościach 18 i 38 mm, wykończenie matowe, montowane do ściany 2,90*3,00	m ² m ²	 8,70	
					RAZEM	8,70
55 d.4.3	B-03.00	kalk. własna	Okładzina ścienna między szafkami od wys.85 cm do wys.145 cm - szkło iacobel malowane na kolor szarobeżowy - S1 0,60*(2,17+0,60+1,00)	m ² m ²	 2,26	
					RAZEM	2,26
56 d.4.3	B-03.00	kalk. własna	Panele akustyczne perforowane na bazie płyty trudnozapalnej MDF, oklejone foremą drewna strukturalnego, montowane na podkonstrukcji, wypełnienie z wełny akustycznej w kolorze czarnym - A 34,10	m ² m ²	 34,10	
					RAZEM	34,10
57 d.4.3	B-03.00	kalk. własna	Lustro klejone do ściany z drążkiem baletowym 2,00*7,00	m ² m ²	 14,00	
					RAZEM	14,00
4.4			2 Piętro			
58 d.4.4	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod tynki dekoracyjne - warstwa szczepna poz.59	m ² m ²	 34,02	
					RAZEM	34,02
59 d.4.4	B-03.00	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym wzorem w formie systemowych boniowań. Warstwa po wykonaniu ma liczne pory, w związku z tym w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami należy stosować produkty impregnujące systemowe - T 6,30*2,70*2	m ² m ²	 34,02	
					RAZEM	34,02
60 d.4.4	B-03.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe poz.61+poz.62+poz.63	m ² m ²	 282,62	
					RAZEM	282,62
61 d.4.4	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - F1 kolor jasno beżowy UWAGA: ściana widok W_2.1 malowanie w pasy	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,01*(2*8,58+2*11,10)-0,90*2,00-2,60*2,00*4 2,90*(2*7,30+2*6,05)-0,90*2,00	m ² m ²	95,87 75,63	
					RAZEM	171,50
62 d.4.4	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - F2 kolor jasno szary 3,00*(4,80+1,72+5,80)-0,90*2,00-1,15*1,50*2 3,00*12,50-0,90*2,00	m ² m ² m ²	 31,71 35,70	
					RAZEM	67,41
63 d.4.4	B-03.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe - K malowanie kuchni 3,01*(2*2,11+2*5,00+3*0,30)-0,90*2,00	m ² m ²	 43,71	
					RAZEM	43,71
64 d.4.4	B-03.00	KNR-W 2-02 20205-02 O60/90 O73/60 O113/60 O121/60 O130/60 O180/60 O220/60	Oslony na grzejniki - z płyt HPL, kolorystyka jak ściany, na których będą się znajdować 0,80*(0,95+0,205)*3 0,93*(0,65+0,205) 1,33*(0,65+0,205) 1,41*(0,65+0,205) 1,50*(0,65+0,205)*2 2,00*(0,65+0,205)*2 2,40*(0,65+0,205)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,77 0,80 1,14 1,21 2,57 3,42 4,10	
					RAZEM	16,01
65 d.4.4	B-03.00	kalk. własna	Okładzina ścienna między szafkami od wys.85 cm do wys.145 cm - szkło lacobel malowane na kolor szarobeżowy - S1 0,60*(5,00+0,60+1,50)	m ² m ²	 4,26	
					RAZEM	4,26
66 d.4.4	B-03.00	kalk. własna	Panele akustyczne perforowane na bazie płyty trudnozapalnej MDF, oklejone fornirem drewna strukturalnego, montowane na podkonstrukcji, wypełnienie z wełny akustycznej w kolorze czarnym - A 13,00	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00
5		4543210 0-5	Posadzki			
5.1			Piwnice			
67 d.5.1	B-04.00	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin sportowych, gumowych, antypoślizgowych, wibroizolacyjnych, gr. 2 mm, z granulatu gumowego SRB w kolorze czarnym z mozaiką EPDM w kolorze szarym 1,00*19,94+1,00*0,80*3+1,00*(7,05+12,00)+1,00*1,20+1,20+2,50*(8,52+7,32)+2,75*1,20+2,70*8,52+3,30*6,50+1,95*1,23	m ² m ²	 133,54	
					RAZEM	133,54
5.2			Parter			
68 d.5.2	B-04.00	KNR 2-02 1118-11	Uzupełnienie posadzki po demontażach z płytek tj.istniejące 10	m ² m ²	 10,00	
					RAZEM	10,00
5.3			2 Piętro			
69 d.5.3	B-04.00	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładziny dywanowej o strukturze pętłkowej, przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej, kolorystyka - grafitowa 77,20	m ² m ²	 77,20	
					RAZEM	77,20
70 d.5.3	B-04.00	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokół listwa dywanowa z polimeru na bazie PCV, z czarnym wykończeniu z wklejoną wykładziną dywanową 11,96+3,80+0,28+0,72+1,08+5,66+0,46	m m	 23,96	
					RAZEM	23,96